



schiMedia Druck & Verlag

Schneckenweiher 14 91785 Pleinfeld


Tel. 09144 / 947 20

PRODUKT:

Flyer DIN Lang ungefaltet

170g / 250g

Skizze ohne Maßstab



Flyer-Endformat

Datenformat (mit Rand)

Wenn Sie eine bereits druckfertige Datei abgeben, legen Sie diese bitte in der Originalgröße des Flyers an, plus 2 mm Randzugabe auf jeder Seite.

Achtung bei weißem Hintergrund:

Wenn Sie eine eps- oder pdf-Datei für den Druck abgeben, dann legen Sie bitte eine weiße Fläche als Hintergrund an, wenn der Hintergrund Ihres Flyers vorwiegend weiß ist. Das erleichtert uns die Positionierung Ihrer Datei auf dem Druckmontagebogen.

Größe:

Endformat (geschnitten): 10,5 cm x 21 cm Datenformat (mit Beschnittrand angelegt):

10,9 cm x 21,4 cm

Beschnitt:

Umlaufend mit 2 mm anlegen,

- Keine Passermarken, keine Schnittmarken und keine Beschnittzugabemarken!

Wichtige Informationen, Schriften und Design-Elemente, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen mindestens 3 mm von der Blattaußenkante (Endformat) entfernt liegen.

Druckdatei:

Für jede Seite des Flyers eine eigene Datei abspeichern. Bitte geben Sie der Datei einen eindeutigen Namen, der auf Sie hinweist. Bei beidseitigem Druck die <u>Vorderseite als Seite 1</u> kennzeichnen.

Beispiel für die Dateibezeichnung:

Flyer-Mueller_s1.pdf Flyer-Mueller_s2.pdf

Die "Überdrucken"-Funktion bitte deaktivieren bzw. auf "false" setzen, da ein einwandfreier Druck sonst nicht gewährleistet werden kann.

Auflösung:

Die Auflösung von Bildern und grafischen Elementen (wie z.B. Logo) muss mindestens 300

dpi und maximal 356 dpi betragen.

Nur dadurch kann vermieden werden, dass diese pixelig oder unscharf werden. Daten mit zu niedriger Auflösung dürfen nicht auf die im Flyer benötigte Größe "großgezogen" (hochskaliert) werden, sondern müssen erst in der entsprechenden Größe mit der richtigen Auflösung angelegt werden

Seite 2



PRODUKT: FIV

Flyer DIN Lang ungefaltet

170g / 250g



Dateiformate:

Die Druckdaten müssen PC-kompatibel sein. Mac-Daten müssen unbedingt "Windows kompatibel" gespeichert werden.

Folgende Dateiformate werden verarbeitet: pdf, eps, tif, psd, cdr

Bitte beachten Sie nachfolgende Informationen dazu sowie unten die Hinweise für Photoshop und Corel Draw.

TIF / PSD / CDR:

Alle angelegten Beschneidungspfade müssen gelöscht sein. Alle zusätzlich zu CMYK ergänzend angelegten Alphakanäle und Ebenenmasken müssen gelöscht sein. Bei Corel- und Photoshop-Dateien bitte die Schriften zuvor in Kurven umwandeln bzw. rastern (Photoshop).

eps:

Hat Ihr Flyer einen weißen Hintergrund, dann legen Sie dafür bitte eine weiße Fläche an, mit Zugabe der Beschnittränder.

PDF:

Die PDF muss kompatibel zum ISO PDF/X-3:2002 Standard sein. Am besten speichern Sie das PDF in der Version 1.3 und kompatibel zu Acrobat 4.0 ab.

- Alle Bilder und Farbprofile müssen eingebettet sein.
- Schriften entweder in Pfade/Kurven umwandeln und danach erst die Datei exportieren (bzw. über Distiller ausgeben) oder die Schriften zusätzlich mitabliefern
- Keine Kommentare, Formularfelder, Schaltflächen oder Videos einbinden. Die Datei darf nur druckbare Elemente enthalten.
- PDF-Dateien, die OPI-Verknüpfungen enthalten, können nicht gedruckt werden.
- Farben nur im CMYK-Farbraum (Euroskala V2) oder in Graustufen anlegen.
- Die ICC-basierten Farbräume CalRGB, CalGray und Lab dürfen nur in Verbindung mit einem ICC-Profil verwendet werden.
- Vermeiden Sie N-Channel (Farbseparationen)
- Transferfunktionen (Gradationskurven) nicht einsetzen.

schiMedia Druck & Verlag Schneckenweiher 14 91785 Pleinfeld Tel. 09144 / 947 20

Achtung bei Photoshop und Corel Draw:

Erzeugen Sie keine PDF's aus Photoshop oder Corel Draw. Geben Sie aus CorelDraw bitte eine cdr-Datei ab unter Berücksichtigung der oben genannten Angaben. Belassen Sie eine Photoshop-Datei in ihrem ursprünglichen Datenformat (.psd) und senden uns diese zu. Bitte die obigen Angaben zu Ebenen, Masken und Alphakanälen beachten. Wenn die Datei aus Photoshop-Elements stammt, dann konvertieren wir die rgb-Farbräume nach cmyk für den 4-Farb-Druck. Die daraus resultierenden Farbänderungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Seite 3



PRODUKT:

Flyer DIN Lang ungefaltet

170g / 250g



Farbeinsatz:

Die Druckdaten müssen immer im CMYK-Farbmodus angelegt sein, nie in RGB oder LAB.

CMYK separiert die Farbkanäle in:

C = cyan (blau), M = magenta (pink), Y = yellow (gelb), K = konstrast (schwarz) Allein aus diesen Farbkanälen wird im Offset-Druck Ihr Produkt erzeugt.

Wenn Sie spezielle Farbprofile einstellen können, wählen Sie "ISO Coated Fogra 39" für gestrichenes (coated) Papier. Verfügen Sie nicht über dieses Farbprofil, so wird beim Druck auf dieses umgerechnet. Geringe Farbabweichungen können entstehen. Dieses Profil bildet nahe der Euroscale Coated V2 ab.

Legen Sie bei jeder farbigen Wiedergabe keine Schmuck- und Sonderfarben an. Verwenden Sie ausschließlich Prozessfarben in Ihrem Dokument.

Fehlinterpretationen in der Farbgebung sind zwangsläufig die Folge. Falls Sie Sonderfarben in der Satzdatei eingesetzt haben, ersetzen Sie diese durch den entsprechenden CMYK-Wert.

Farbwiedergaben von nicht kalibrierten Ausgabegeräten, wie Monitor oder Drucker, können deutlich vom Druckergebnis abweichen. Ausdrucke aus Tintenstrahldruckern können daher NICHT als farbverbindliche Vorgabe anerkannt werden.

Farbsättigung:

Der maximale Farb-Gesamtauftrag aus CMYK sollte 310 % nicht übersteigen.

<u>Linien:</u>

Rahmen oder Outlines sollten eine Mindeststärke von 3 mm vom Rand des Datenformats ab aufweisen. Achten Sie beim Verkleinern von Grafiken darauf, dass eventuelle Linien nicht zu dünn werden. Unterschreiten Sie möglichst eine positive Linienstärke von 0,2 mm und eine negative Linienstärke von 0,5 mm nicht.

positiv= schwarze Linie auf weißem oder hellem Grund negativ = weiße oder helle Linie auf dunklem Grund

Schriften:

Alle Schriften bitte in Pfade/Kurven umwandeln. Wenn Sie die Schriften nur einbetten, dann liefern Sie die Schriften zusätzlich mit. Schwarzen Text mit 100% schwarz (K) anlegen, sonst kann ein unsauberes Schriftbild entstehen.



Ein Druck kann nur so gut werden, wie es Ihre Druckdatei vorgibt.

Wir können keine Gewähr für das Druckergebnis übernehmen, wenn Ihre an uns übergebenen Druckdaten die vor genannten Kriterien nicht einhalten.

Achtung bei Word- oder Publisher-Dateien:

Die daraus erzeugten PDF's sind keine druckbaren Dateien. Wir übernehmen keine Gewähr für das Ergebnis. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ihren Flyer mit diesen Programmen erstellen (bitte Ihre Version mitteilen). Wir werden sicher eine Lösung finden.